

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

PARKETTA- és BÚTORLAKK

vízbázisú parketta és bútorklakk

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Egykomponensű, műgyanta bázisú, vízzel hígítható, szintelen, selyemfényű lakk.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmas gyalult, vagy géppel csiszolt száraz, pormentes parkettafelület, vagy egyéb beltéri fafelületek, bútorok lakkozására. Rendkívül kopásálló és gyorsan száradó selyemfényű bevonatot ad. Használata kiemeli a fa erezetét, vizes páccal színezett felületre is felkenhető. A vizes bázisú bútorklakk enyhe, jellegzetes szagú, egészségre ártalmas oldószert nem tartalmaz.

Gyárilag lakkozott szalagparkettára nem javasoljuk.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	szintelen,
Szag:	enyhe jellegzetes
Sűrűség (23°C-on):	kb. 1030 kg/m ³
VOC tartalom (A/e)	max. 130 g/l
Szárazanyag tartalom	33-37 tömeg %

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Felhordás előtt tisztítsuk meg a felületet mindenféle (zsír, por, olaj stb.) szennyeződéstől! A termék felületéről távolítsuk el az esetleg bebőrösödött részt, majd alapos felkeverés után, 2-3 rétegben hordjuk fel. Szükség esetén 2-4 % vízzel hígítható a termék. A felhordás történhet ecsettel, lakkhengerrel vagy szórószalaggal. Az első réteg felvitele után szálfelhúzás előfordulhat, ilyenkor 2 óra száradási idő után a felületet finom csiszolópapírral meg kell csiszolni. Az egyes rétegek közötti száradási idő 1-2 óra. A lakkozott felület 1 nap után már használatba vehető, de óvjuk az erős mechanikai hatásoktól. Végso keménységét 10 nap múlva éri el. Tiszta vízzel már 3 nap után felmosható, de mosószeres vízzel csak a végso keménység elérésekor tisztítsuk. A lakkozást 5 °C felett végezzük. Az eszközök a felhordást követő 30 percen belül vízzel tisztíthatók.

Anyagszükséglet: 0,08-0,1 liter/m² rétegenként, a felület minőségétől és a felhordástól függően.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyeztet.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E, A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Előírás szerinti felhasználás és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. Munkavégzés közben védőkesztyű, zárt védőruha, ill. védőszemüveg használata javasolt. A szembe, vagy bőrre került anyagot bő vízzel azonnal el kell távolítani. Gyermekektől elzárva tartandó.

EUH208: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, valamint 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza:

- 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on,
- (etiléndioxi)dimetanol,
- 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke.

A lakkmарadékat tilos élővízbe, ill. csatornába önteni.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után, a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint, veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04. Ártalmatlanítása ennek megfelelően történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 0,2 literes és 1 literes műanyag dobozban, 4 literes és 10 literes műanyag vödörben.

Tárolás: Jól lezárt, eredeti csomagolásban, +5°C - +30°C közötti hőmérsékleten, élelmiszerrel, ivóvíztől elkülönítve.

A termék FAGYVESZÉLYES!

Szavatossági idő: eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén, a gyártástól számított 24 hónap.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446
INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444
SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.