

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

IPARI TISZTÍTÓK

IPARI TISZTÍTÓ

UFI: TUQ9-YXYQ-E40X-UJSP

Az IPARI TISZTÍTÓ egy speciális lúgos termék, amely hatékonyan távolítja el a zsíros szennyeződések, targonca nyomokat és egyéb szennyeződések a csarnokok, műhelyek padozatáról, továbbá alkalmas rovarszennyeződések eltávolítására és a gépjárművek motorblokkjának tisztítására.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

1:3 hígításban targonca nyomok eltávolítására és motorblokk tisztítására,
1:10–1:20 hígításban zsíros szennyeződések, rovar-nyomok eltávolítására,
1:100 hígításban padozat tisztítására.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Termékjellemző/mértékegység	Érték
Külső:	kissé citromsárga, átlátszó folyadék
Szag:	nincs
Relatív sűrűség (23 °C-on):	1000-1100 kg/m ³
Szárazanyag tartalom:	11 - 12,5 tömeg %
pH (10 %-os oldat)	12,5-13,5
Tűzveszélyesség:	nem tűzveszélyes

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Veszélyt meghatározó összetevő: nátrium-hidroxid.

648/2004/EK rendelet szerinti címkézési kötelezettség: Összetevők: < 5 % nem ionos felületaktív anyag.

GHS05



VESZÉLY

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIAIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

Figyelmeztető mondatok:

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P330+P331 – LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+P361+P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P405 – Elzárva tárolandó.

P501 – A tartalom elhelyezése hulladékként: EWC-kód: 07 06 01*, az edény elhelyezése hulladékként: EWC-kód:15 01 10*.

Tilos a tisztítószer, a vele szennyezett hulladékot, csomagolóanyagot élővízbe, csatornába juttatni.

Szállítás:

UN 1824 NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT (nátronlúg); bárca: 8; csomagolási csoport: II;



Csomagolás: 25 liter,

Minőségét megőrzi: a gyártástól számított 3 évig.

IPARI TISZTÍTÓ EXTRA

UFI: NQGD-4X6P-Q40T-CXH6

Az **IPARI TISZTÍTÓ EXTRA** egy speciális lúgos termék, mely hatékonyan távolítja el a zsíros szennyeződések az ipari gépekről, targonca nyomokat és egyéb szennyeződések a csarnokok, műhelyek padozatáról, továbbá alkalmas gépi takarításra.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

- hígítás nélkül targonca nyomok, olajfoltok eltávolítására,
- 2:100-3:100 hígításban ipari gépek zsírtalanítására,
- 1:100 hígításban padozat tisztítása, gépi takarítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Termékjellemző/mértékegység	Érték
Külső:	kissé narancssárga, átlátszó folyadék
Szag:	nincs
Relatív sűrűség (20 °C-on):	1050-1150 kg/m ³
Szárazanyag tartalom:	13,5-15,0 tömeg %
pH (10 %-os oldat)	13,0-14,0
Tűzveszélyesség:	nem tűzveszélyes

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Veszélyt meghatározó összetevő: kálium-hidroxid; 2-aminoetanol

648/2004/EK rendelet szerinti címkézési kötelezettség: Összetevők: < 5 % EDTA és annak sói.

GHS05



VESZÉLY

Figyelmeztető mondatok:

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P330+P331 – LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+P361+P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P405 – Elzárva tárolandó.

P501 – A tartalom elhelyezése hulladékként: EWC-kód: 07 06 01*, az edény elhelyezése hulladékként: EWC-kód:15 01 10*.

Tilos a tisztítószer, a vele szennyezett hulladékot, csomagolóanyagot élővízbe, csatornába juttatni.

Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes osztályba sorolt.

Szállítás:

UN 1719 MARÓ LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Kálim-hidroxid, monoetanol-amin)

bárca: 8; csomagolási csoport: II;



Csomagolás: 10 liter 25 liter,

Minőségét megőrzi: a gyártástól számított 3 évig.

IPARI TISZTÍTÓ SUPER

UFI: MYAU-TXAK-5407-SU4S

Az **IPARI TISZTÍTÓ SUPER** egy speciális lúgos termék, amely hatékonyan távolítja el a zsíros szennyeződések az ipari gépekről, targonca nyomokat és egyéb szennyeződések a csarnokok, műhelyek padozatáról, továbbá alkalmas gépi takarításra.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

- 3-5 % koncentrációban ipari gépek takarítására

- 2-5 % koncentrációban padozat tisztítására

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,

TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Termékjellemző/mértékegység	Érték
Külső:	kissé narancssárga, átlátszó folyadék
Szag:	nincs
Relatív sűrűség (23 °C-on):	1000-1050 kg/m ³
Szárazanyag tartalom:	10,0-11,0 tömeg %
pH (10 %-os oldat)	13,0-14,0
Tűzveszélyesség:	nem tűzveszélyes

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Veszélyt meghatározó összetevő: kálium-hidroxid; aminok, C12-18- alkildimetil, N-oxidok
648/2004/EK rendelet szerinti címkézési kötelezettség: Összetevők: < 5 % nem ionos felületaktív anyag;

GHS05



VESZÉLY

Figyelmeztető mondatok:

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P330+P331 – LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+P361+P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P405 – Elzárva tárolandó.

P501 – A tartalom elhelyezése hulladékként: EWC-kód: 07 06 01*, az edény elhelyezése hulladékként: EWC-kód:15 01 10*.

Tilos a tisztítószer, a vele szennyezett hulladékot, csomagolóanyagot élővízbe, csatornába juttatni.

Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes osztályba sorolt.

Szállítás:

UN 1719 MARÓ LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Kálim-hidroxid)

bárca: 8; csomagolási csoport: II;



Csomagolás: 10 liter 25 liter,

Minőségét megőrzi: a gyártástól számított 3 évig.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446
INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444
SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.